

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Galvanizador en frío con alto contenido de acero inoxidable.

PROPIEDADES

- Cilindro con dosificador antigoteo y válvula de autolimpieza.
- Monocomponente listo para usar.
- Excelente protector antióxido.
- Alta resistencia al calor.
- Neutraliza el óxido en el momento de la aplicación gracias a la autocatálisis del mismo óxido.
- Bloquea los procesos de corrosión provocados por la acidez del medio ambiente.
- Forma una película elástica sobre la que se puede pintar o simplemente dejarla como protección final.
- Resistente a la niebla salina durante muchas horas.
- Se seca rápidamente y no gotea.
- Excelente como base de anclaje.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Ideal para la protección de: equipos industriales, tuberías, soldaduras sobre superficies previamente galvanizadas, tanques, estructuras marinas en acero inoxidable. Agitar bien el envase antes de su uso. Para obtener los mejores resultados se recomienda aplicar un espesor seco de al menos 50/M del producto sobre superficies desgrasadas y de óxido. Pulverizar desde una distancia de 25 cm de manera continua y homogénea. Entre una aplicación y la siguiente, asegurar un secado perfecto. Durante la aplicación agite la botella de vez en cuando para mantener la uniformidad del producto interno. Después del uso, invertir la bombona y presionar la válvula durante unos segundos para evitar su obstrucción

CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS

Componentes Base	Ac. inoxidable purísimo en vehículo sintético puro 98%
Propelente	Hidrocarburos desnaturizados inodoros
Inflamabilidad	Inflamable
Solvente	Clorurados e carbonílicos
CFC dañinos para el ozono	Ninguno
Color	Acero
Poder cubriente	Elevado
Resistencia al calore	700° C
Espesor del film a seco	15/20 micras
Secado	Rápido
Elasticidad	Buena
Adherencia	Buena sobre metal limpio e zincado
Resistencia a los agentes atmosféricos	Excelente

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas. Se recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

ENVASE

Descripción	Formato	Código del producto	Código Ean
Spray	400 ml	81810/04	8 027354 818107

La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información.

Eco Service Srl Via Canova, 9 Z.I – 36053 GAMBELLARA (VI) – Tel.+39.0444.649269 r.a

HTTP: //www.eco-servicesrl.it – E-mail : info@eco-servicesrl.it – Fax +39.0444.441190