

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Galvanizante en frío.

PROPIEDADES

- Alto contenido de zinc puro.
- Frasco con pulsador dosificador antigota y válvula autolimpiante.
- Monocomponente listo para usar.
- Excelente prevención del óxido.
- Alta resistencia al calor.
- Restaura el zincado.
- Neutraliza el óxido en el mismo momento de la aplicación gracias a la autocatálisis del mismo óxido.
- Bloquea los procesos de corrosión debidos a la acidez ambiental.
- Forma una película elástica de zinc que se puede pintar o dejada como protección final.
- Resistente a la niebla salina durante muchas horas.
- Se seca rápidamente y no gotea.
- Excelente fondo de anclaje.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Aplicar el producto sobre las partes a tratar desde una distancia de 25 cm. aprox. después de haberlas desgrasado y limpiado cuidadosamente. Después del uso, invertir el frasco y presionar el dosificador algunos segundos para evitar el embozado.

CARACTERISTICAS FÍSICO / QUÍMICAS

Estado físico	Aerosol
Gas propelente	hidrocarburos desnaturalizados inodoros y no tóxicos
CFC dañinos para el ozono	No
Olor	Característico
Componentes Base	Zinc purísimo y vehículo sintético al 98%
Color	Zinc claro
Poder Cubriente	Elevado
Resistencia polvo de Zinc	Puntas de 700°C
Espesor del film secco	20/40 micras
Secado	Rápida
Elasticidad	Buena
Rendimiento de cobertura	120 ml/m ² aprox.
Resistencia a la abrasión	Muy buena
Corte transversal	(DIN 53151 – ISO 2409)=GT0/GT1
Test de niebla salina	(DIN 50021 – DIN 53167 – ISO 9227)= > 200 ore
Resistencia a oxidación	Óptima

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas al menos por 24 meses. Se recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

ENVASE

Descripción	Formato	Código del producto	Código Ean
Spray	400 ml	81310/04	8 027354 813102

La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información.

Eco Service Srl Via Canova, 9 Z.I - 36053 GAMBELLARA (VI) - Tel.+39.0444.649269 r.a

HTTP: //www.eco-servicesrl.it - E-mail : info@eco-servicesrl.it - Fax +39.0444.441190